

Myszyniec, 2022-07-11

Zakład Oczyszczania Ścieków
Chemiczna 2
07-410 Ostrołęka

Specyfikacja maszyny

Ciągnik M7-173 Standard CCLS klp.6

- Pojemność silnika 6124 cm³
- moc maksymalna 170 KM, z Boost: 175 KM
- 4-cylindrowy silnik diesla KUBOTA chłodzony cieczą o pojemności 6124 cm³,
- turbodoładowany,
- 16 zaworowy,
- system Common Rail z centralnym bezpośrednim wtryskiem paliwa,
- Power-Boost,
- intercooler,
- filtr cząstek stałych DPF,
- katalizator,
- SCR, system zewnętrznej recyrkulacji spalin
- Wysokociśnienowy zawór EGR,
- norma emisji spalin Euro V,
- Pojemność zbiornika paliwa: 330L, AdBlue® 38 l,
- Alternator 200 A,
- pamięć dwóch prędkości obrotowych silnika,
- Przekładnia Powershift 54/27 (z biegami pełzającymi),
- prędkość maks. 50 km/h,
- bezsprzęgłowa zmiana kierunku jazdy,
- Elektrohydrauliczna zmiana 5 zakresów bez użycia sprzęgła,
- 6 biegów do przodu oraz 3 biegi do tyłu Powershift przełączanych pod obciążeniem
- Sterowanie przekładnią przy pomocy dźwigni wielofunkcyjnej. 2 tryby automatycznej zmiany przełożeń (polowy i transportowy).
- Prędkość ECO (Prędkość 50km/h przy 1970 obr/min silnika)
- Biegi pełzające (w każdej standardowej specyfikacji) prędkość min: 0,37 km/h (przy obrotach silnika ok 2000obr/min)
- funkcja Xpress Restart
- Amortyzowana i klimatyzowana (klimatyzacja manualna) kabina typu Ultra Grand (4 słupkowa),
- panoramiczne szyby boczne,
- oświetlenie wewnętrzne,
- 6 reflektorów roboczych przednich i 4 tylne,
- otwierane okno tylne i dachowe, wycieraczka przednia i tylna ze spryskiwaczem,
- Obrotowy fotel pneumatyczny (amortyzacja w dwóch płaszczyznach).
- Składany, komfortowy fotel pasażera.
- Rura wydechowa za słupkiem kabiny oraz lampa ostrzegawcza.
- 4 prędkości (w standardzie): 540(2005), 540E(1608), 1000(1995), 1000E (1600), przełączane wewnątrz kabiny.
- sterowanie WOM z błotników
- Elektroniczne sterowanie TUZ (EHR),
- sterowanie TUZ z błotników
- TUZ: Kat.III, 2 siłowniki główne,
- stabilizatory automatyczne,
- udźwig w punkcie sprzęgu 9400 kg
- całkowita wydajność układu hydraulicznego 152 l/min
- Instalacja pneumatyczna dwu obwodowa

www.aldosagro.pl

SIEDZIWA Siedziba
Zakład 1 im. 22-111 Ciepła
tel. 142 20 77 27 528
centrala biuro@aldosagro.pl

MYSZYNEC ul. Prosta 1, 07-180 Myszyniec tel. 146 24 22 21 180
WYDOWO ul. Grabska 1, 11-010 Wydowo tel. 146 29 24 10 096
FKK ul. Piłsudskiego 12, 14-100 FKK tel. 146 87 52 09 038

ISO 9001
CERTIFIED COMPANY



ALDO
Leszek Długolecki i Andrzej Długolecki S.K.A.

Leszek Długolecki
Komplementariusz

4

ALDO

- Zaczep górny
- Zaczep dolny WZROST
- Przednia oś amortyzowana
- 4 sekcje hydrauliczne
- Przedni TUZ
- Przednie błotniki skrętne
- Udzwig przedniego TUZ 3900 kg
- Radio CD

Producent: Kubota

www.aldogro.pl

 facebook.com/aldogro

SIEDZIBA FIRMY
Sułkowskiego 11A, 30-431 Czarna
tel. +48 20 71 27 570
e-mail: aldogro@aldogro.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY
MOSZYNIEC ul. Piłsudskiego 1, 07-430 Moszyn, tel. +48 29 77 47 88
WŁOCŁAWEK ul. Grabowa 1, 1-010 90 Włocławek, tel. +48 89 74 19 058
PŁA ul. Piłsudskiego 12, 19-310 Piekary, tel. +48 57 42 05 039

ISO 9001
CERTIFIED COMPANY



ALDO
Leszek Długolecki i Andrzej Długolecki S.K.A.
Leszek Długolecki
Komplementariusz